



Ruschmeier Anhängerbau

Tel.: +49 (0) 22 61 - 815 98 08

Fax: +49 (0) 22 61 - 815 98 09

Mobil: 0173 - 27 29 28 6

E-Mail: info@RuschmeierAnhaengerbau.de

<http://www.RuschmeierAnhaengerbau.de>

USt-Id Nr.: DE251984455

Christiane Ruschmeier · Vor den Birken 20 · D-51674 Wiehl

Ruderbootanhänger

Zusatzausstattung

A. Mehr Fahrkomfort und Sicherheit

1. Radstoßdämpfer – sind Voraussetzung für 100 km/h Betrieb, bei uns incl. TÜV-Abnahme
2. Anti-Schlingerkupplung bis 3500 kg Gesamtgewicht
3. Niederquerschnittsräder – sind äußerst spurtreu bei höheren Geschwindigkeiten
4. verlängerte Zugeinrichtungen – Länge läuft, auch auf der Straße– für bestes Fahr- und Bremsverhalten und mehr Platz für PKW Heckklappen, Geländewagensatzräder und maximalen Freiraum bei Kurvenfahrt
5. Ersatzräder mit Halter– hoffentlich benötigt man sie nie

B. Ladungssicherung – ein wichtiger Punkt

1. Damit die Zurrmittel gut untergebracht sind, haben wir auch die dazu passende spritzwassergeschützte Staubox

C. Diebstahl – damit Ihr gutes Stück nicht so einfach weg kommen kann

1. Kastenschlösser– so muss der Zugwagen „mit geklaut“ werden
2. spezifische Schlösser für Kugelkupplungen
3. Radklammern – äußerst wirkungsvoll – wie die von den Politessen

D. Optik – auch Tuning genannt

1. schicke Alu-Räder, auch als Schwerlastfelge für 10“ bis 15“
2. Niederquerschnittreifen, auch nach Ihren Wünschen, wenn technisch möglich
3. Pulverbeschichtungen, viel robuster als Lackierungen, alle RAL-Farben, matt, seidenmatt und Hochglanz als Überflächenausführung
4. und als Finish: Zierstreifen

Ihre Freunde und Bootsclubmitglieder werden Sie beneiden....

E. Nützliches beim Handling

1. Stützräder für alle Einsatzzwecke
2. Griff zum Rangieren des Hängers – er verhindert nebenbei, dass das Stützrad plötzlich auf der Autobahn liegt– nur für Stützraddurchmesser 48 mm
3. Softdock – um empfindliche Stoßstangen zu schützen
4. Sie haben eine größere Kupplungshöhe – eine kinderleicht höhenverstellbare Kupplung ist die Lösung
5. Fallhubstützen hinten – sicherer Stand beim Beladen